

THERMO BLOCK UG 1,2 Gekreuzt 19x19x12 cm







klar 1-seitig satiniert 2-seitig satiniert

AUSFÜHRUNGEN

ArtNr.	EAN-Code	Bezeichnung
3090200910	4260612774690	THERMO BLOCK Gekreuzt klar
3090200911	4260612774706	THERMO BLOCK Gekreuzt 1-seitig satiniert
3090200912	4260612774713	THERMO BLOCK Gekreuzt 2-seitig satiniert
3090200913	4260612775086	THERMO BLOCK Gekreuzt innen satiniert

DEFINITION

Glassteine (Glas nach EN 572-1) als geformte, luftdicht geschlossene Glashohlkörper für die Herstellung von nichttragenden Bauteilen in senkrechter Anordnung gemäß EN 1051-1:2003

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das Produkt genügt den geltenden Anforderungen, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind (EU-Verordnung 305/2011).

PARAMETER

Zulässige Grenzabmaße:	± 2,0 mm
Rechtwinkligkeit der 90° Ecken:	± 2,0 °
Ausbeulungen der Sichtflächen:	≥ 2,0 mm
Einsenkungen der Sichtflächen:	≥ 1,0 mm
Abweichungen der gepressten Kanten:	≥ 2,0 mm
Gewicht:	5,0 kg (± 10%)
Mittelwert der Druckfestigkeit:	>10,0 N/mm²
Wärmedurchgangskoeffizient:	1,2 W/m²K
Schalldämmwert:	NPD
Flammschutz:	G60