

▶ **Lüftungsfenster für Glassteine in 19x19x8 cm,  
24x24x8 cm und 30x30x10 cm**



Abbildungen können vom Original abweichen

▶ **DEFINITION**

Die Lüftungsfenster können neu oder nachträglich zur Belüftung eingebaut werden. Sie sind variabel zu öffnen und sorgen für eine ausreichende Lüftung zur Vermeidung von Schimmelbildung, Mehltau oder Holzfäule.

## ► AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	EAN-Code	Glasstein Format	Farbe	elektrisch 12V	THERMO BLOCK geeignet	Anzahl Steine	Abmessungen LxBxT
3090301919	4260337220618	19x19x8cm	weiß			1	189x189mm
3090301938	4260337220632	19x19x8cm	weiß			2	189x384mm
3090302424	4260337220670	24x24x8cm	weiß			1	239x239mm
3090303819	4260337220625	19x19x8cm	weiß			2	384x189mm
3090303838	4260337220649	19x19x8cm	weiß			4	384x384mm
3090304824	4260337220687	24x24x8cm	weiß			2	484x239mm
3090304848	4260337220694	24x24x8cm	weiß			4	484x484mm
3090305719	4260337220656	19x19x8cm	weiß			3	579x189mm
3090305738	4260337220663	19x19x8cm	weiß			6	579x384mm
3090305750	4260464697543	19,8x19,8x12cm	weiß		✓	1	197x197mm
3090305752	4260464697567	19,8x19,8x12cm	weiß		✓	4	400x400mm
3090311919	4260612777325	19x19x8cm	grau			1	189x189mm
3090312424	4260612777387	24x24x8cm	grau			1	239x239mm
3090313819	4260612777356	19x19x8cm	grau			2	384x189mm
3090314824	4260612777400	24x24x8cm	grau			2	484x239mm
3090315719	4260612777417	19x19x8cm	grau			3	579x189mm
3090323030	4260682971005	30x30x10 cm	weiß			1	299x299x98mm
3090323819	4260716099972	19x19x8cm	weiß	✓		2	384x189mm
3090325719	4260716099989	19x19x8cm	weiß	✓		3	579x189mm

## EIGENSCHAFTEN UND MATERIAL

- langlebiges, wartungsfreies, UV-beständiges PVC-Material
- Energie-effiziente Fensterkonstruktion
- manuell von außen bedienbar
- doppelt Kunststoff verglast
- in geschlossenem Zustand luftdicht verschlossen
- herausnehmbares Insektenschutzgitter aus Aluminium
- zusätzlich bei der elektrischen Variante:
  - Ventilatoren werden automatisch eingeschaltet, wenn das Fenster geöffnet ist
  - Luftaustausch ca. 4,5 m<sup>3</sup>/min
  - Lüfterschutz aus vernickeltem Stahl
  - geräuscharmer Betrieb durch kugellagerte AC-Ventilatoren
  - Stromverbrauch: 120 VAC, 60 Hz, 0,18A, 23W
  - ca. 150 cm geerdetes Stromkabel (Elektrostecker konzipiert für den Einsatz in den USA; möglicherweise ist ein Adapter oder Konverter erforderlich)