Lüftungsfenster für Glassteine in 19x19x8 cm, 24x24x8 cm und 30x30x10 cm







Abbildungen können vom Original abweichen

DEFINITION

Die Lüftungsfenster können neu oder nachträglich zur Belüftung eingebaut werden. Sie sind variabel zu öffnen und sorgen für eine ausreichende Lüftung zur Vermeidung von Schimmelbildung, Mehltau oder Holzfäule.

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	EAN-Code	Glasstein Format	Farbe	elektrisch 12V	THERMO BLOCK geeignet	Anzahl Steine	Abmessungen LxBxT
3090301919	4260337220618	19x19x8cm	weiß			1	189x189mm
3090301938	4260337220632	19x19x8cm	weiß			2	189x384mm
3090302424	4260337220670	24x24x8cm	weiß			1	239x239mm
3090303819	4260337220625	19x19x8cm	weiß			2	384x189mm
3090303838	4260337220649	19x19x8cm	weiß			4	384x384mm
3090304824	4260337220687	24x24x8cm	weiß			2	484x239mm
3090304848	4260337220694	24x24x8cm	weiß			4	484x484mm
3090305719	4260337220656	19x19x8cm	weiß			3	579x189mm
3090305738	4260337220663	19x19x8cm	weiß			6	579x384mm
3090305750	4260464697543	19,8x19,8x12cm	weiß		✓	1	197x197mm
3090305752	4260464697567	19,8x19,8x12cm	weiß		✓	4	400x400mm
3090311919	4260612777325	19x19x8cm	grau			1	189x189mm
3090312424	4260612777387	24x24x8cm	grau			1	239x239mm
3090313819	4260612777356	19x19x8cm	grau			2	384x189mm
3090314824	4260612777400	24x24x8cm	grau			2	484x239mm
3090315719	4260612777417	19x19x8cm	grau			3	579x189mm
3090323030	4260682971005	30x30x10 cm	weiß			1	299x299x98mm
3090323819	4260716099972	19x19x8cm	weiß	✓		2	384x189mm
3090325719	4260716099989	19x19x8cm	weiß	✓		3	579x189mm

EIGENSCHAFTEN UND MATERIAL

- langlebiges, wartungsfreies, UV-beständiges PVC-Material
- Energie-effiziente Fensterkonstruktion
- manuell von außen bedienbar
- doppelt Kunststoff verglast
- in geschlossenem Zustand luftdicht verschlossen
- herausnehmbares Insektenschutzgitter aus Aluminium
- zusätzlich bei der elektrischen Variante:
  - Ventilatoren werden automatisch eingeschaltet, wenn das Fenster geöffnet ist
  - Luftaustausch ca. 4,5 m^3/min
  - Lüfterschutz aus vernickeltem Stahl
  - geräuscharmer Betrieb durch kugelgelagerte AC-Ventilatoren
  - Stromverbrauch: 120 VAC, 60 Hz, 0,18A, 23W
  - ca. 150 cm geerdetes Stromkabel (Elektrostecker konzipiert für den Einsatz in den USA; möglicherweise ist ein Adapter oder Konverter erforderlich)

Stand 06/2023