

INSTANT REMOVER

INSTANTREINIGER FÜR FRISCHEN ZEMENTMÖRTEL



- GESCHLIFFENES FEINSTEINZEUG
- KERAMIK
- GLÄSERNES MOSAIK
- KLINKER



EINSATZGEBIETE

- Beseitigt Rückstände von frischem Zementmörtel, auch mit Zusatzstoffen.
- Ideal zum Reinigen der Rückseite von großen Platten vor dem Verlegen.
- Ideal zur Reinigung von Fugenwerkzeugen nach dem Gebrauch.
- Verhindert die Bildung matter Ränder durch die mangelnde Entfernung der Mörtelrückstände.

VORTEILE

- RAPID DRY TECHNOLOGIE:** Schnelle Wirkung, direkt beim Verlegen verwenden.
- Schäumt nicht und muss nicht ab gespült werden.
- Sicher für den Anwender und die Umwelt.
- Schont die Materialien und Fugen.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Keine Beschädigung von Aluminium- und Stahlprofilen.
- Keine schädlichen Dämpfe.
- Im Innen- und Außenbereich auf Boden und Wand einsetzbar.

ANWENDUNGSWEISE

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung:

Nach dem Verfugen abwarten, dass die Masse sich verdickt und matt wird, wobei die vom Hersteller angegebenen Zeiten zu beachten sind. Mit einem feuchten Schwamm die Erstreinigung der Oberfläche durchführen. **Die Endreinigung bzw. die Endbearbeitung auf frischem Untergrund vornehmen.**

INSTANT REMOVER gleichmäßig auf die Oberfläche sprühen. 1-2 Minuten einwirken lassen **je nach Oberfläche des Materials.**

Mit einem feuchten Schwammbrett bearbeiten und dieses häufig spülen, damit es sauber bleibt.

Bei hartnäckigen Rückständen 1 Stunde nach der Verfugung die Behandlung entsprechend den zuvor beschriebenen Anweisungen wiederholen. Für die Inbetriebnahme siehe Anleitungen des Mörtel-Herstellers. Die Reinigung mit **INSTANT REMOVER** kann nur direkt beim Verlegen stattfinden. Sollte dies nicht geschehen sein, empfiehlt sich die Behandlung mit **DETERDEK** saurem Reinigungskonzentrat zur Entfernung des Baustellenschmutzes.

Achtung:

Nicht auf poliertem Marmor und auf allen säureempfindlichen Materialien anwenden.

*Zuerst an einer kleinen Stelle die Beständigkeit des Fugenmörtels gegenüber dem Produkt prüfen. Bei Aluminiuelementen das Produkt gemäß Anleitung auftragen. **Keine Scheuerschwämme verwenden.***

Um die Fugen vor Beschädigungen zu schützen, während der Reinigungsphase keinen starken Druck ausüben.

ERGIEBIGKEIT

ca. für 750 ml

Großformatige Fliesen	bis zu 350 Laufmeter
Mosaik	Bis zu 15 m ²

Die Angaben zum Verbrauch sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.

Verpackung

Flasche zu 750 ml mit Sprühdosierer (Trigger): Kartons mit 12 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10° und 30° C aufzutragen.

ETIKETTIERUNG

Signalwörter: Gefahr

Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / anrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.



TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen: Transparente Flüssigkeit

Geruch: leicht

Dichte: 1,011 kg/l

pH: 1.4

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und werden kontinuierlich durch unsere Forschungen und Labortests überprüft. Trotzdem müssen die Produkte wegen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen, vor dem Einsatz immer erst getestet werden. Fila übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendungen seiner Produkte.